

簡易削孔機

RI測定アシストツール
削孔作業を簡単に！



現場に合わせて
選べる2種類の
ラインナップ



削孔時間を短く楽に！

作業効率アップの強い味方 2種類のラインナップ

RI計器（当社製品：ANDES・SRIDなど）と併せてご利用いただくと、簡易削孔機が打ち込み作業をアシストし、労力軽減・時間短縮に大きく貢献します。また、硬い地盤にも対応し誰でも簡単に削孔できます。

新型登場！
小型軽量化
運搬が容易に



寸法	踏板展開時：310mm(W)×290mm(D)×870mm(H) 踏板折り畳み時：185mm(W)×290mm(D)×870mm(H)
削孔深度	最大390mm
使用キリ	SDSプラスシャンク φ19mm×290mm（測定深度20cm用） φ19mm×390mm（測定深度30cm用）
電源	AC100V ※100V電源は貴社でご準備ください
消費電力	850W
重量	9kg
推奨機種	ANDES SRID

寸法	680mm(W)×760mm(D)×1350mm(H)
削孔深度	最大600mm
使用キリ	スプラインシャンク φ19mm×700mm φ25mm×800mm
電源	AC100V ※100V電源は貴社でご準備ください
消費電力	1330W
重量	約45kg
推奨機種	SRID ROCKY

●このカタログの記載内容は2021年9月現在のものです。

●製品仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

●印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。